

Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	8	20	1	1	3
DMO KATALOG KOD NO	-					
ÜRÜN ADI	COMPACT ARŞİV DOLABI					
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	CMS 5103					
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	ÇEM-SAN/TEKLİ,ÇİFT YÜZLÜ,KAPAKSIZ,SABİT					
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM					
						
TEKNİK ÖZELLİKLER						
COMPACT DOLAP						
* Üründe kullanılan malzemeler						
Genel Boyutlar (Not-1)	60X100X217h cm					
Sac (Not-1)	Dolap,gövde,raf,yan paneller 1mm dkp sacdan üretilecektir.					
Profil Boru (Not-1)	20x30x1,5 mm Raylar arası travers kullanılmaktadır					
Gergî teli (Not-1)	Sistem demontelidir.Bölme sacı mevcuttur.Gergî teli kullanılmamaktadır					
Bağlantı elemanları (Not-1)	traversler 8x80 trifon vidası ile 8 'lik dübelle yere bağlanılmaktadır.Raylar ile traverslerin her bir baş kısmına 4 adet 8x30 metrix civata,somun ile birbiriyle bağlantısı sağlanıyor.Dolaplar ve yan paneller ise 4.8x19 "çatı vidası" denilen trapez vida ile bağlanmaktadır.					
Araba özelliği	2,5mm HRP sacdan üretilmektedir.100x30 U kesitli formda profilendirilerek kaynaklı konstruksiyon olarak imal edilir.Tekerlekler 2 parçadan oluşup,birbirine bağlanmasıyla meydana gelir.Araba ve ray yüksekliği 17 cm dir.Tekerleklerin üzerinde hareket ettiği raylar 50x15 soğuk çekme lamadan oluşmaktadır					
Volan Özelliği	YOKTUR					
Ayak, Plastik papuç	-					
Boya ve Vernik (Not-3)	Dolaplar ve taşıyıcı arabalar konvör sistemine asıldıktan sonra el değmeden spreyci hattına girer,ürünlerin yüzey temizlikleri için yağ alma ve demir fosfat işlemleri görür.Yağ alma ve demir fosfat işlemleri 55 C sıcaklıkta 5-6 dk sürede yapıldıktan sonra kuruma hattına geçer.Daha sonrada elektrostatik toz boya ile 200 C fırınlanır.Ürün boya kalınlığı en az 50 mikrondur.					
Modül özelliği	Tekli,çift yüzlü, kapaksız,sabit					
Diğer Özellikler	Her sıranın baş tarafındaki dolap yan panellerinin üst kısmına referans etiketleri bulunur.Dolapların kapanmasında sesi minimum seviyeye indirmek ve klasörlerin tozlanmasını önlemek için özel fitil kullanılır					
EREN CANIKLIOĞLU						

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.


Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemenin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

CMS 5103 TEKLİ KOMPAKT ARŞİV DOLABI TEKLİ ÇİFT YÜZLÜ KAPAKSIZ SABİT(60X100X217h cm)


ÜRÜNE AİT GÖRSELLERİ




CEM-SAN
GELİK MESULİYETLİ İNŞ.
SAN. VE TİC. LİM. ŞTİ.
Ortaözyerler Mah. Meriç Cadde No: 33 Kat: 3 Silivri/İST.
444 3 505 Teli: +90 (212) 734 4 34
Teli: +90 (212) 549 57 56 Faks: +90 (212) 549 57 58
www.cem-san.com.tr info@cem-san.com.tr
Silivri Vergi Dairesi: 242 011 8018

CMS 5103 TEKLİ KOMPAKT ARŞİV DOLABI TEKLİ ÇİFT YÜZLÜ KAPAKSIZ SABİT (60X100X217h cm)
ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

TEKLİ BÜTÜN SABİT DOLAP



GÖRÜNÜŞ



PLAN



TEKLİ BÜTÜN SABİT BAZA